

Hayabusa

COMPACT

Good!
Good!!

SERIES

G108



日本のハヤブサ
COMPACT



待望の 45 馬力前後トラクタ用

コンパクトローダ **新登場!**

機能、装備ともハヤブサローダと同様!

ものすごいパワーと使いやすさで大満足!

安定性、機動力に優れ、疲れ知らず!

安い!!

使いやすさ抜群!



ハヤブサコンパクトローダは、45馬力前後のトラクタを対象に開発されました。

とてもお求めになりやすい価格にも関わらず、ローダの装備・機能はハヤブサローダと同様です。

スリムボディーで安定性、機動力に優れ、使いやすさは抜群です。除雪や整地作業も気疲れなく、楽しく作業をすることができます。

一年を通して力仕事に大活躍してくれるハヤブサコンパクトローダを是非あなたのトラクタに...

BIG Power



MARUKYU WORKS CORPORATION

MARUKYU

豊富なラインナップ

買って良かった力持ち

ハヤブサ


コンパクトローダ

本体分類	G108									
	型式	GGL367V2-CP	GKL415V2-CP	GKL44ZV2-CP	GKL505V2-CP	GKL58ZV2-CP	GSL60V2-CP			
クボタトラクタ用	適応トラクタ	GL367・368 GL417・418 GL467 L46	KL3950(H) KL4350(H)- (PC) L465HD KL385(H) KL415(H)-(PC) KL360・380H KL410(H)-(PC) KL430 KL36・38H KL41H-(PC) KL43	KL37Z(H) KL40Z(H) KL40ZH-PC KL44Z(H) KL44ZH-PC	KL4750H KL5150H-(PC) KL5550(H) KL465H KL505H-(PC) KL555H KL460H KL500H-(PC) KL46H KL50H-(PC) (注)ワイドトレッド仕様 =装着不可	KL48Z(H) KL48ZH-PC KL53Z(H) KL53ZH-PC KL58Z(H) KL58ZH-PC	SL38(H) SL38H-PC SL41(H) SL41H-PC SL45(H) SL45H-PC SL48(H) SL48H-PC SL54(H) SL54H-PC SL60(H) SL60H-PC			
	適応トラクタ	EF330V(J) EF334V(J) EF338V(J) EF342V(J) EF330(J) EF334(J) EF338(J) EF342(J)	EG437(J) EG441(J) EG445(J) EG437JC EG445JC C=デマルチロー	EG453J EG453JC C=デマルチロー	AF310(J) AF330(J)=33PS AF350J AF333(J) AF30・33(J) AF35J AF336JR AF339JR AF342JR AF400J	US32D(R) US36D(R) (JD1300) US40D(R) US46D(R) (JD1400) US50D(R)	US401 US535 US540 (JD1320) US545			
ヤンマートラクタ用	適応トラクタ	EF330V(J) EF334V(J) EF338V(J) EF342V(J) EF330(J) EF334(J) EF338(J) EF342(J)	EG437(J) EG441(J) EG445(J) EG437JC EG445JC C=デマルチロー	EG453J EG453JC C=デマルチロー	AF310(J) AF330(J)=33PS AF350J AF333(J) AF30・33(J) AF35J AF336JR AF339JR AF342JR AF400J	US32D(R) US36D(R) (JD1300) US40D(R) US46D(R) (JD1400) US50D(R)	US401 US535 US540 (JD1320) US545			
	適応トラクタ	EF330V(J) EF334V(J) EF338V(J) EF342V(J) EF330(J) EF334(J) EF338(J) EF342(J)	EG437(J) EG441(J) EG445(J) EG437JC EG445JC C=デマルチロー	EG453J EG453JC C=デマルチロー	AF310(J) AF330(J)=33PS AF350J AF333(J) AF30・33(J) AF35J AF336JR AF339JR AF342JR AF400J	US32D(R) US36D(R) (JD1300) US40D(R) US46D(R) (JD1400) US50D(R)	US401 US535 US540 (JD1320) US545			
キセキトラクタ用	適応トラクタ	GNTA40V2-CP NTA40(C) NT43(C) (注)狭幅トレッド仕様 =装着不可	GNTA55V2-CP NTA45(C) NTA50(C) NTA55(C) NT48(C) NT55 (注)狭幅トレッド仕様 =装着不可	GAT410V2-CP AT370 AT410(C) AT37 AT41 ATK430	GTK46V2-CP TK37 TK41 TK46	GAT500V2-CP AT460(C) AT500(C) AT46(C) AT50(C)	GATKS60V2-CP ATKS560 ATKS6 *印は別途油圧 部品必要	GTG373V2-CP TG353 TG373 TG537	GTG503V2-CP TG413 TG463 TG503 TG541 TG546 TG555 *TG37 *TG43 *TG48 *TG53	GTG53V2-CP TG553
	適応トラクタ	GGA50V2-CP GA50 GAK50	GGX37V2-CP GX34 GX37 MT338 MT368	GGX460V2-CP GX40 GX46 GX400 GX460 GX371 GX401 GX461 GXK401 GXK461	GGX46V2-CP GX40 GX46	GGX510V2-CP GX510 GX511 GXK510 GXK511 GXK511ET	GGX50V2-CP GX50 G5000	MT400 MT460	MT508 MT508 GMX500 GMX510 GMX51	GUS46V2-CP
ミニトラクタ用	適応トラクタ	GGA50V2-CP GA50 GAK50	GGX37V2-CP GX34 GX37 MT338 MT368	GGX460V2-CP GX40 GX46 GX400 GX460 GX371 GX401 GX461 GXK401 GXK461	GGX46V2-CP GX40 GX46	GGX510V2-CP GX510 GX511 GXK510 GXK511 GXK511ET	GGX50V2-CP GX50 G5000	MT400 MT460	MT508 MT508 GMX500 GMX510 GMX51	GUS46V2-CP

※本仕様は、トラクタの機種及び誤差の集積により多少異なります。又本仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

主要諸元 Specifications

ヒンジピン高さ	2,485mm
ダンピングクリアランス	1,855mm
持ち上げ力	450～500kg
スクイ角	45°
ダンブ角	50°



各種アタッチメント Various attachments

*油圧式アタッチメントを使用するときは、別途電磁式第三バルブキット(オプション)が必要です。

品名	型式	仕様	
コンパクトスーパーバケット	SB108-P	作業巾(mm)×容量(m³)	1270×0.17
コンパクトスーパーツメ付バケット	SCB108-P	作業巾(mm)×容量(m³)×ツメ数	1270×0.17×5
コンパクトスーパーマルチバケット	SMB108-P	作業巾(mm)×容量(m³)×ツメ数	1270×0.17×(5)
巾広スーパーバケット	SWB108-P	作業巾(mm)×容量(m³)	1510×0.21
巾広スーパーツメ付バケット	SWCB108-P	作業巾(mm)×容量(m³)×ツメ数	1510×0.21×6
巾広スーパーマルチバケット	SWMB108-P	作業巾(mm)×容量(m³)×ツメ数	1510×0.21×(6)
巾広スーパー大容量バケット	SGWB108-P	作業巾(mm)×容量(m³)	1510×0.30
マニアフォーク	F108-P	作業巾(mm)×タイン長(mm)×数	1200×650×7
巾広マニアフォーク	WF108-P	作業巾(mm)×タイン長(mm)×数	1500×650×9
ベールフォーク	BF108-P	作業巾(mm)×タイン長(mm)×数	1000×870×2
ヘイフォーク	HF108-P	作業巾(mm)×タイン長(mm)×数	1500×1100×7
スーパーグレーダ	STG108-P	全巾(mm)×高さ(mm)×アングル角	1850×375×25°
油圧式スーパーグレーダ	SHTG108-P	全巾(mm)×高さ(mm)×アングル角	1850×375×25°
グラブブルフォーク	GF108-P	作業巾(mm)×タイン長(mm)×数	1200×650×7
コンテナ用バケット	COB108-P	作業巾(mm)×高さ(mm)×奥行	1160×800×1030
スーパーパレットフォーク	SPFA108-P	作業巾(mm)×ツメ長(mm)×数	1040×920×2




Perfect

パラレルリンクで自動的に平行昇降します。荷こぼれを防止し安心確実な作業が可能です。

Strong & Tough

格段の強度を誇る特殊高張力鋼板を使用し無駄な贅肉を一切省いたスッキリとした姿は機動力・安定性とも抜群です。



バケットシリンダとバケットのリンクは、力強いスクイカと、機敏な動きが可能です。土砂の振り落とし振り飛ばしも歯切れ良く軽快に行えます。



メイン操作、フローティング、電磁油圧切り替え操作まで、手にピッタリとフィットする操作レバー



Simple

簡単・スムーズな着脱!

大人気

建機と同じエッジ使用

ツメ付エッジ

スーパーバケット

お得で長持ち!



マニアフォーク 巾広マニアフォーク グラブブルフォーク ベールフォーク ヘイフォーク



(写真形状と現物は多少異なる場合があります)



- ◎取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使い下さい。
- ◎始業・定期点検は必ず行い、無理な運転、操作はやめましょう。
- ◎ロータ作業をする時は、必ず後部ウエイトもしくはロータリを取り付けてください。

【製造元】 **MAFUKYU** 株式会社丸久製作所

本社・工場 茨城県結城市東茂呂 1877 番地
〒307-0037 TEL0296-35-0611 (代) FAX0296-35-3109

お問い合わせ